

| | |
|----------------------------|--|
| Codering: | 20130527GKBKUW |
| Betreft | Gecontroleerde kwaliteitsverklaring |
| Toepassing: | ISSO 82.1 en ISSO 75.1 |
| Fabrikant: | Actis SA |
| Type: | Boost Hybrid, Hybris , HControl Hybrid |
| Ingangsdatum verklaring | 05-07-2013 |
| Geldigheidsduur verklaring | |

| Type isolatie | | R _c [m ² K/W] | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|------|
| | | Gevel* | Dak* |
| Boost Hybrid | | 2,76 | 2,62 |
| HControl Hybrid | | 3.56 | 3.42 |
| Hybris | dikte | | |
| | 30 | 1,26 | 1,12 |
| | 45 | 1,71 | 1,57 |
| | 60 | 2,16 | 2,02 |
| | 75 | 2,61 | 2,47 |
| | 90 | 3,11 | 2,97 |
| | 105 | 3,51 | 3,37 |
| | 120 | 3,96 | 3,82 |
| | 135 | 4,41 | 4,27 |
| | 150 | 4,86 | 4,72 |
| | 165 | 5,36 | 5,22 |
| | 180 | 5,81 | 5,67 |
| | 195 | 6,26 | 6,12 |
| | 210 | 6,71 | 6,57 |
| | 225 | 7,16 | 7,02 |
| | 240 | 7,61 | 7,47 |
| 255 | 8,06 | 7,92 | |
| 270 | 8,51 | 8,37 | |
| 285 | 8,96 | 8,82 | |
| 300 | 9,41 | 9,27 | |

* De waarden voor daken en gevels gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende Boost Hybrid, HControl Hybrid of Hybris (met een bepaalde dikte) is toegepast