

Triso-Super 7



X-AIR



CE
23
EN 13984 : 2013



AFMETINGEN

Oppervlak : 10 m²
Breedte : 1,6 m*
Lengte : 6,25 m
Dikte : 95 mm (+/- 10 mm)

THERMISCHE RESISTENTIE

EN ISO 22097:2023

R MET 2 LUCHTRUITES

R = 4,45 m².K/W

INTRINSIEKE R

R = 3,60 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,06 / 0,94

*waarvan 0,1 m overlappende kleeftand

OPGEGEVEN KENMERKEN

KUNSTSTOFFEN EN ELASTOMEREN SCHERM GEBRUIKT ALS DAMPDICHTE FOLIE (TYPE A)

Belangrijkste kenmerken

Waterdichtheid	Waterdicht	EN 13984 : 2013
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd > 68 m	
Brandreactie	NPD	
Gevaarlijke stoffen	Geen	

Trekeigenschappen

Maximale trekkracht in de lengterichting	> 250 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 150 N / 50 mm	
Verlenging in de lengterichting	> 15%	
Verlenging in dwarsrichting	> 5%	

Scheurweerstand door spijkers

Langsrichting	> 150 N	EN 13984 : 2013
Dwarsrichting	> 150 N	

Duurzaamheid

Duurzaamheid na veroudering	Test geslaagd	EN 13984 : 2013
-----------------------------	---------------	-----------------

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING – Rol van 10 m² (6,25 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Rollen/pallet	Aantal m ² /pallet	Nettogewicht	EAN
81095	Pallet	28	448	254,8 kg	3570432241700

ACTIS