

Triso-Bardage



X-AIR



CE
18
EN 13859-2 : 2010



AFMETINGEN

Oppervlak : 16 m²
Breedte : 1,6 m*
Lengte : 10 m
Massa per oppervlakte-eenheid : 760 g / m² (+/- 5%)
Dikte : 125 mm (+/- 10 mm)

THERMISCHE RESISTENTIE

EN ISO 22097:2023

R MET 2 LUCHTRUIMTES

R = 5,75 m².K/W

INTRINSIEKE R

R = 4,95 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,06 / 0,9

*waarvan 0,1 m overlopende kleefband

OPGEGEVEN KENMERKEN

REFLECTERENDE ISOLATIE MET CELSTRUCTUUR EN DAMPOPEN FOLIE

Belangrijkste kenmerken

Waterdichtheid voor en na veroudering	W1	EN 13859-2 : 2010
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd < 3 m	
Brandreactie	NPD	
Gevaarlijke stoffen	Geen	

Trekeigenschappen

Maximale trekkracht in de lengterichting	> 400 N / 50 mm	EN 13859-2 : 2010
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 150 N / 50 mm	
Verlenging in de lengterichting	> 15%	
Verlenging in dwarsrichting	> 5%	

Scheurweerstand door spijkers

Langsrichting	> 200 N	EN 13859-2 : 2010
Dwarsrichting	> 200 N	

Flexibiliteit

Bij lage temperatuur (buigzaamheid)	-30°C	EN 13859-2 : 2010
-------------------------------------	-------	-------------------

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING – Rol van 16 m² (10 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Rollen/pallet	Aantal m ² /pallet	Nettogewicht	EAN
81036R	Pallet	24	384	278,4 kg	3570432249560

ACTIS